

3M™ Adhesivo en base a Nitrilo de Alta Performance 1099, Café, 148 ml, 36 unidades por caja



Destacados

Adhesivo de alto rendimiento con uniones resistentes en la mayoría de los vinilos y plásticos

Resistente a la intemperie, el agua, el petróleo, la migración de plastificantes y los combustibles

Proporciona uniones flexibles, resistentes y de secado rápido

Curado térmico opcional que aumenta la resistencia de la unión

Pulverizable con un equipo de grado industrial

Logra un secado rápido en un tiempo aproximado de 40 minutos. Otorga una fuerte adhesión, y es resistente a la intemperie y a daños que puedan causar el agua, el aceite o el combustible. Adicionalmente, se adhiere bien al plástico y al vinilo, proporcionando así no sólo una adhesión duradera, sino además una buena resistencia a la migración de plastificantes.

Ideal para vinilos y plásticos

Nuestro adhesivo de nitrilo de alto rendimiento para plásticos 3M™ 1099 se adhiere a una variedad de sustratos, principalmente cuero y la mayoría de las láminas de vinilo utilizadas en toldos, tapicería y cuero sintético, así como a plásticos, para una unión resistente y duradera. Sin embargo, puede manchar vinilos finos o de color claro.

Acelera el proceso de unión

Con el adhesivo de nitrilo de alto rendimiento para plásticos 3M™ 1099 puedes cumplir rápidamente con los requisitos de tu aplicación de unión. Este adhesivo de secado rápido forma una unión duradera a temperatura ambiente, pero también tiene una reacción química opcional iniciada por calor para lograr propiedades de adhesión aún mayores. Además, este adhesivo se puede aplicar con equipos de pulverización de grado industrial, lo cual aporta practicidad y uniformidad en las aplicaciones a gran escala.

Cómo aplicar el adhesivo

Ya sea que se esté rociando, usando una brocha o un rodillo, la aplicación de tu adhesivo 3M™ 1099 es un proceso sencillo. Comienza por aplicar cuidadosamente el adhesivo sobre la superficie hasta que hayas formado una capa uniforme. Usando un patrón superpuesto, la aplicación de una capa debería ser suficiente para la mayoría de las superficies. La cobertura adhesiva efectiva se logra cuando el 80 % o más de la superficie está cubierta. Algunos sustratos, incluidos los materiales porosos, pueden requerir una capa adicional. Para aplicar adhesivo adicional, simplemente espera hasta que el adhesivo existente esté seco al tacto y, luego, continúa con la aplicación de la capa adicional.

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:
+56 2 2724 0633
+56 2 2724 0634
+56 9 8288 5525
ventas@fulltapes.cl

Aplicaciones sugeridas

Ideal para vinilo y amplia variedad de plásticos. Se adhiere a una variedad de sustratos principalmente cuero y la mayoría de las láminas de vinilo utilizadas en toldos, tapicería y cuero sintético; puede manchar vinilos finos o de color claro.

Detalles

Consideraciones Ambientales	Bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles, Comisión de Transporte de Ozono, SCAQMD
Forma Física	Líquido baja densidad
Forma del Producto	Pasta, Tubos
Industrias	Industria general, Señalización, Mantenimiento, Reparación y Operaciones
Marcas	3M™
Método de Aplicación	Flujo, Cepillo
Porcentaje de Peso de Sólidos (Aproximado)	31 % - 37 %
Retardante de Flama	Si
Tamaño de Contenedor	150 mL
Tiempo Abierto	Hasta 40 minutos
Tipo de Producto	Adhesivo
Tipo de Recipiente	Tubos
Tipo de Superficie	Plástico, Caucho
Unidades por Kit	36.0

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
 consulta o duda:
 +56 2 2724 0633
 +56 2 2724 0634
 +56 9 8288 5525
ventas@fulltapes.cl



Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl

