

**Adhesivo Epóxico 3M™ Scotch-Weld™ DP420NS, Negro, Duo-Pak de 50 mL,
12/Caja**



Detalles

Destacados Altas resistencias de p mantienen una unión i temperaturas Fórmula no deformab adhesivo se mantenga	Aplicaciones	Resistencia a impactos, Unión
	Características	Poco olor
	Forma del Producto	Cartucho
	Industrias	Bienes de consumo, Electrónicos, Industria general, Mantenimiento, Reparación y Operaciones, Transportes, Ejército y gobierno
 El adhesivo epoxi 3 junto con un alto im mecánicos, tornillos Si tienes que usar u Altas resistencias Nuestro adhesivo e 204 °C (400 °F) du excelente agente d cumple con los req	Marcas	Scotch-Weld™
	Nivel de Desempeño	El mejor
	Retos de Diseño	Absorción de golpes e impactos, Vibración de Ruido & Control de Dureza
	Tamaño de Contenedor	50 mL
¿Qué son los adhesivos? Los adhesivos epoxi so formulan como polímer dos partes se mezclan las dos superficies se c cizallamiento y pelado, resistencia total más alt	Temperatura de Almacenamiento (Celsius)	16°C - 27°C
	Tiempo Abierto	20 min @ 72 °F (22 °C)
	Tiempo de Util	15-30 minutos
	Tipo de Adhesivo	Epoxi
Aplicaciones: Unión de junta Los con proy	Tipo de Superficie	Pintado, Liso, Sin pintar, Recubierto de Polvo
	Unidades por Kit	12.0
	Volumen (Métrica)	50 mL