

Reparador de Concreto con Autonivelación 3M™, Color Gris, Dos Boquillas Mezcladoras, Cartucho de 248 mL, 6 por Caja



Destacados

Fórmula rápida, líquido sin burbujas de escasa viscosidad y autonivelador para facilitar la instalación: el suelo estará listo para su uso en cuestión de minutos

Se dispensa con una pistola de sellado normal; así se maximiza la vida de mezcla y se logra una aplicación muy precisa

La reacción química hace que endurezca independientemente del espesor de la capa sin agrietarse ni aumentar el tiempo de curado

Una sustratos distintos como hormigón, materiales para albañilería, cerámica, madera y metal con el reparador de concreto 3M™ Scotch-Weld™ 600. Nuestro adhesivo de curado rápido repara rápidamente grietas, desconchados y roturas en hormigón, materiales para albañilería, piedra y todo tipo de materiales.

Repare rápidamente grietas y roturas en hormigón, materiales para albañilería y piedra y olvídense de interrupciones prolongadas en su rutina de trabajo con el reparador de concreto Scotch-Weld™ 600. Nuestra fórmula de reparación de hormigón de curado rápido es perfecta para reparar todo tipo de materiales y unir sustratos de distinta naturaleza como hormigón, materiales para albañilería, cerámica, madera y metal. Se trata de un adhesivo de poliuretano líquido sin burbujas, bicomponente autonivelante y que endurece a una velocidad increíble, en unos cinco minutos. Gracias a una reacción química, endurece independientemente del espesor de la capa sin agrietarse. La misma reacción acelera el tiempo de curado. En 15 minutos es tan fuerte que puede pasar una carretilla por encima. Aplicar el adhesivo no podría ser más sencillo. Dispénselo con una pistola de sellado normal o con el sistema de cartuchos Duo-Pack para trabajar con rapidez y precisión. Después, podrá lijar el resultado para eliminar cualquier rebaba y refinarlo hasta conseguir el acabado necesario. Es ideal para reparaciones menores en construcciones de edificios, pasarelas, escaleras, piscinas, cubiertas, patios y tareas de reparación y mantenimiento generales.

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:
+56 2 2724 0633
+56 2 2724 0634
+56 9 8288 5525
ventas@fulltapes.cl

Aplicaciones sugeridas

Ideal para reparaciones menores en construcciones de edificios, pasarelas, escaleras, piscinas, cubiertas, patios y tareas de reparación y mantenimiento generales

Anclajes químicos

Detalles

Aplicaciones	Sellado, Relleno, Encapsulado
Color Mezclado	Gris
Color acelerador	Amarillo transparente
Color base	Negro
Consistencia	Líquida
Curado Completo	1 hr
Dureza	70 Shore D
Esfuerzo Constante a 22°C (72°F)	2300 psi
Forma Física	Líquido fluído
Forma del Producto	Cartucho
Fuerza de Adhesión (Métrica)	15.8 MPa
Gravedad Específica	1.1
Industrias	Mantenimiento, Reparación y Operaciones, Construcción, Trabajos en metal, Señalización, Vehículos de especialidad, Madera

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:
+56 2 2724 0633
+56 2 2724 0634
+56 9 8288 5525
ventas@fulltapes.cl



Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl



Interior/Exterior	Interior/Exterior
Marcas	3M™
Peso Neto	53.35 g
Relación de Mezcla entre Base/Acelerador	1 : 1
Retos de Diseño	Absorción de golpes e impactos, Vibración de Ruido & Control de Dureza
Tamaño de Contenedor	248.42 mL
Temperatura de Almacenamiento (Celsius)	18°C - 30°C
Temperatura de Aplicación Desde (Celsius)	10 °C
Temperatura de Aplicación Hasta (Celsius)	30 °C
Tiempo Abierto	60 seg @ 72 °F (22 °C)
Tiempo de Fijado	4 minutos
Tiempo de Util	5 minutos
Tipo de Adhesivo	Urethane
Tipo de Recipiente	Cartucho
Tipo de Superficie	Pintado
Unidades por Kit	6.0
Vida Útil	12 Month
Volumen (Métrica)	238.67 mL



Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl

