

Adhesivo Acrílico para Uniones Metálicas 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS, Gris, 45 mL Paquete Dual, 12/Caja



Destacados

Se adhiere a metales limpios y aceitosos

Proporciona una excelente fuerza de unión;
mantiene una alta resistencia al corte hasta -40 °
F (-40 ° C)

La fórmula moderada que no se derrama ni se
esparce excesivamente

Resiste ciclos de horneado de pintura en polvo y
pintura hasta 400 ° F (204 ° C) durante al menos
una hora

Vida útil de 6 minutos y rápida acumulación de
resistencia a temperatura ambiente

Larga vida útil, sin refrigeración

Ofrece alta resistencia al cizallamiento,
desprendimiento e impacto para una unión
resistente y duradera

Ideal para aplicaciones industriales con una
preparación mínima de la superficie, como
uniones metálicas ligeramente aceitosas

Aplicaciones sugeridas

Muebles metálicos

Equipos de climatización

Vehículos especiales (ambulancias, camiones,
etc.)

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Uniones Metálicas DP8407NS es un adhesivo estructural gris con alta resistencia al cizallado y desprendimiento de superposición con buena resistencia al impacto y durabilidad. Este adhesivo fue diseñado para adherirse permanentemente a metales limpios con una preparación mínima de la superficie, pero también se adhiere bien a una amplia variedad de otros materiales, incluida la mayoría de los plásticos.

Cuando use el adhesivo de Paquete Dual, confíe en el equipo de dispersión de 3M para una medida, mezcla y dispersión apropiada y conveniente. Se Adhiere a una Variedad de Sustratos y Resiste la Corrosión Nuestro 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Uniones Metálicas se adhiere a una variedad de materiales (especialmente metales limpios como aluminio, acero laminado en frío, cobre, latón y bronce) mientras resiste la corrosión. Este adhesivo estructural gris puede incluso unir metal ligeramente aceitoso con una preparación de superficie mínima o nula. Proporciona una excelente fuerza de unión y resistencia al impacto, incluso a temperaturas de hasta -40 ° F (-40 ° C). 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Uniones Metálicas DP8407NS es ideal para aplicaciones industriales donde se requieren uniones permanentes de alta resistencia. El uso de nuestro adhesivo ayuda a eliminar el proceso de pulido y el tiempo de acabado de la superficie asociado con la soldadura, la soldadura por puntos y los sujetadores mecánicos. Aplicaciones Recomendadas • Mobiliario metálico de oficina • Equipo HVAC • Vehículos especiales (ambulancia, remolque, camión de bomberos) • Vehículos recreativos (motos de nieve y ATV) • Señalización • Electrodomésticos • Fabricación de metal 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Uniones Metálicas DP8407NS Gris ha sido reconocido por Underwriters Laboratories (UL) para su uso en equipos y letreros eléctricos. Revise el archivo QOQW2 de UL. MH17478 y Sign Components Manual (SAM) Archivo E464624 para más detalles. 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Uniones Metálicas DP8407NS Gris debe producir resultados similares a los del 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Uniones Metálicas DP8410NS Verde, que ha sido probado en cuanto a inflamabilidad superficial, humo, generación de gases tóxicos y contenido calórico según ASTM E162, ASTM E662, ASTM E1354, Bombardier SMP 800-C y Métodos de prueba de Boeing BSS 7239. Resiste Ciclos de Pintura en Polvo y Horneado de hasta 400 ° F Los ensamblajes que requieren pintura en polvo o pintura generalmente enfrentan desafíos de temperatura extrema. Nuestro adhesivo acrílico 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Uniones Metálicas DP8407NS está diseñado para soportar ciclos de horneado de pintura en polvo y pintura hasta 400 ° F (204 ° C) durante al menos una hora. Viscosidad Moderada, Fórmula Sin Dobleces No Provoca Derrames o Dispersión Excesiva 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Uniones Metálicas DP8407NS ofrece una fórmula de viscosidad moderada y sin dobleces que no se derramará ni se combará excesivamente cuando se aplique, lo que permite una aplicación precisa al tiempo que garantiza que el adhesivo permanezca directamente donde lo aplica, incluso en superficies verticales. Nuestro adhesivo acrílico 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico para Uniones Metálicas DP8407NS comienza con una viscosidad media para una dispensación controlada y se extiende para humedecer suficientemente la superficie. La relación de mezcla es 10: 1 y proporciona una vida útil de 6 minutos y una rápida acumulación de resistencia a temperatura ambiente. Ofrece una larga vida útil, sin necesidad de refrigeración. Fácil Adhesión con Acrílico Los adhesivos acrílicos, a menudo denominados adhesivos epoxi o pegamento epoxi, son adhesivos de dos partes que brindan una excelente fuerza de unión y durabilidad. Sin embargo, los pegamentos acrílicos tienen varias características que los hacen más fáciles de usar, incluida una velocidad de secado mucho más rápida, una mayor tolerancia para superficies de unión aceitosas o no preparadas y la capacidad de unir una amplia variedad de materiales, incluidos casi todos los plásticos. Las fórmulas de adhesivos acrílicos más recientes son estables a temperatura ambiente y tienen una larga vida útil.

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:
+56 2 2724 0633
+56 2 2724 0634
+56 9 8288 5525
ventas@fulltapes.cl



Detalles

Aplicaciones	Resistencia a impactos
Esfuerzo Constante a 22°C (72°F)	4500 psi
Forma del Producto	Cartucho
Industrias	Aeroespacial, Construcción, Electrodomésticos, Automotora, Bienes de consumo, Electrónicos, Madera, Industria general, Trabajos en metal, Mantenimiento, Reparación y Operaciones, Señalización, Vehículos de especialidad, Transportes
Marcas	Scotch-Weld™
Tamaño de Contenedor	45 mL
Tiempo de Util	4-8 minutos
Tipo de Adhesivo	Acrílico
Tipo de Superficie	Áspero
Unidades por Kit	12.0
Volumen (Métrica)	45 mL

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:
+56 2 2724 0633
+56 2 2724 0634
+56 9 8288 5525
ventas@fulltapes.cl



Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl

