

3M™ Fastbond™ Adhesivo de Aislamiento 49, Transparente, Cubeta de 5 Galones



Destacados

Formulado para aislamiento de fibra de vidrio HVAC y más

Ofrece una adherencia rápida y agresiva para una unión rápida en una superficie

Permite un reposicionamiento inmediato a la vez que proporciona una resistencia duradera

Certificación GREENGUARD™ y UL

3M™ Fastbond™ Adhesivo de Aislamiento 49 es un adhesivo de secado rápido que une una variedad de tejidos y materiales aislantes a una variedad de sustratos. Nuestro vínculo permanente proporciona resultados rápidos para que los proyectos sigan adelante. La fórmula de este adhesivo es fácil de dispensar y aplicar directamente sobre superficies y materiales donde sea necesario, sin que se empape ni se amarillee con el tiempo.

Adherencia Rápida, Aplicación Singular de Superficie 3M™ Fastbond™ Adhesivo de Aislamiento 49 es miembro desde hace mucho tiempo de la cartera de adhesivos de uso diario de 3M que muchos consideran necesarios en la fábrica. Diseñamos el 3M™ Fastbond™ Adhesivo de Aislamiento 49 para que tenga una adherencia agresiva que ofrezca un agarre inicial alto, así como suficiente tiempo abierto para colocar los materiales correctamente. El alto contenido de sólidos respalda su propiedad de baja absorción, lo que le brinda suficiente tiempo para alinear su aislamiento correctamente. Este atributo también proporciona una mayor cobertura que los adhesivos de la competencia. La combinación de adherencia rápida, unión fuerte y apariencia limpia lo hace ideal para proyectos de todo tipo. Aplicaciones Recomendadas • Instalación de aislamiento • Aislamiento de fibra de vidrio HVAC • Tela para colgar, fieltro, espuma y más Ideal para su Aplicación de Aislamiento 3M™ Fastbond™ Adhesivo de Aislamiento 49 proporciona una solución limpia y económica para instalar aislamiento. Este adhesivo a base de agua tiene la certificación GREENGUARD™ y cumple con los requisitos de COV de California y OTC.

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:
+56 2 2724 0633
+56 2 2724 0634
+56 9 8288 5525
ventas@fulltapes.cl

Detalles

Color del Producto	Transparente
Consideraciones Ambientales	Certificación GREENGUARD®, Junta de Recursos del Aire de California, Ayuda a contribuir a los créditos LEED, Bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles, Comisión de Transporte de Ozono, SCAQMD
Curado Completo	24 hr
Forma del Producto	Embalaje a Granel
Industrias	Industria general
Marcas	Fastbond™
Metodo de Aplicación	Spray, Cepillo, Rollo
Porcentaje de Peso de Solidos (Aproximado)	53 % - 57 %
Retardante de Flama	No inflamable
Tamaño de Contenedor	18.9 Litre
Temperatura de Almacenamiento (Celsius)	16°C - 27°C
Temperatura de resistencia al calor (Celsius)	<204 °C
Tiempo Abierto	30 segundos: 30 días
Unidades por Kit	1.0

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
 consulta o duda:
 +56 2 2724 0633
 +56 2 2724 0634
 +56 9 8288 5525
ventas@fulltapes.cl



Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl





Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl

