

ESPUMA PVC 3257 / 3259

DESCRIPCION : Espuma de PVC de media densidad y celdas cerradas recubiertas por un lado con adhesivo acrílico sensible a la presión. Disponible en color gris (3257) y negro (3259).

DIMENSIONES : **Espesor** : 1,5 - 3- 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 10,5 mm
Ancho : Desde 6 mm a 1215 mm

MODO DE APLICACIÓN : Se instala con la mano aplicando una presión uniforme directamente sobre el material. Antes de aplicar, la superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo. Se recomienda a los usuarios realizar su propia evaluación del producto, bajo sus propias condiciones y para propias necesidades y requerimientos.

VENTAJAS

- Económico
- Fácil y rápida aplicación
- Terminación impecable en cantos y bordes
- Sellado duradero
- Uso limpio

APLICACIONES TÍPICAS

- **En tabiques** : ayuda a reducir la transmisión del sonido y compensa superficies irregulares.
- **Techumbres y Revestimientos**: entrega un eficiente sello al agua, aire y polvo al ser usado entre los marcos de las puertas y ventanas, así también en los traslapes de las planchas de techumbres.
- **Tableros eléctricos**: para sellar al aire, polvo e insectos las puertas de gabinetes eléctricos.

DATOS TECNICOS

Densidad	: 160 Kg/ m3
Fuerza compresión(30%)	: 0.40kg/cm2
Fuerza de tensión	: más de 4,5 Kg/cm2
Conductividad térmica	: 0,052 Wm-1K-1
Resistencia a rayos UV	: Muy Buena
Resistencia química	: Buena a ácidos débiles
Dureza	: 45
Adhesión en 24 hrs.	: 1,3 Kg/ 25 mm ancho
Elongación	: mayor a 120 %
Temp. de aplicación	: 15°C a 40°C
Temp. de operación	: -30°C a 70°C
Tiempo de almacenaje	: 1 año (20°C y humedad ambiental)
Compresión de sellado	: 30%