



tesa® 52310

tesaprint

Información Producto

Cinta de montaje de clichés



Descripción del producto

tesa® 52310 (transparente), tesa® 52315 (amarillo), tesa® 52320 (blanco) y tesa® 52325 (rosado) son el rango de cintas de montaje de clichés de tesa. Cada una de ellas está diseñada para una categoría de espesor específica.

Las cuatro cintas se caracterizan por permitir un fácil montaje de clichés. El protector estructurado previene la formación de burbujas de aire mientras se monta el cliché. Los clichés pueden ser fácilmente reposicionados durante el montaje y la adhesión final se alcanza durante el proceso de impresión.

La alta adhesión y buena resistencia al corte (cizallamiento) de esas cintas aseguran que no surgirán problemas de levantamiento de puntas o movimientos del cliché incluso a altas velocidades o largas corridas. Al desmontar no dejan residuos de adhesivo sobre el cliché o sobre el cilindro.

tesa® 52310 está diseñada para el montaje de clichés en mangas compresibles.

Características

- They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the formation of air pockets during plate mounting.
- After printing, the tesaprint® products are easily removable and do not leave residues.

Aplicación

Montaje de clichés de fotopolímero en la industria flexográfica. Recomendada también para mangas compresibles.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|----|
| • Material de soporte | film PVC | • Tipo de protector | PP |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 100 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 52310

tesaprint

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=52310>



tesa® 52320

Product Information



Plate mounting tape for photopolymer plates in flexographic printing

Product Description

tesa® 52310 (transparent), tesa® 52315 (yellow), tesa® 52320 (white) and tesa® 52325 (pink) are a range of tesaprint® plate mounting solutions, each of a different thickness category.

The unwinding characteristics of all four tapes offer easier tape mounting. The structured PP-liner also prevents the formation of air pockets when plate mounting. Plates are easily repositioned during mounting, as the full adhesion of the tape only becomes effective during the print run.

The high adhesion and good shear resistance of these tapes ensure that there is no plate movement or edge lift problems, even at high speeds and on extended print runs. On demounting, there is no adhesive residue on the plate or the cylinder.

Application Fields

The mounting of photopolymer plates in flexographic printing

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------------|
| • Type of liner | PP | • Type of adhesive | natural rubber |
| • Backing material | PVC film | | |

Properties/Performance Values

- | | |
|----------------------|-----|
| • Thickness category | 200 |
|----------------------|-----|

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52320>



tesa® 52330

Información De Producto



Cinta Flexográfica para el montaje de clissés en el mercado del cartón corrugado.

Descripción del producto

Para el montaje de clisse en el mercado del corrugado

tesa® 52330 debido a sus características adhesivas ideales y las propiedades óptimas de respaldo. Propiedades adhesivas * Las propiedades adhesivas permiten almacenamiento vertical segura de las planchas ya montadas. tesa® 52330 es muy flexible, debido a su material de soporte de la tela, por lo que son ideales para las placas en el mercado de corrugado.

Aplicación

tesa® 52330 es especialmente adecuado para el montaje clissés postprint en cartón ondulado, debido a sus características adhesivas ideales y las propiedades óptimas de respaldo.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| • Material de soporte | tejido | • Tipo de protector | papel crepado |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 380 |
|------------------------|-----|

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52330>